

Edelstahl · Stainless-Steel

Inoxydable · INOX · Acero Inoxidable

**D**

Gehäuse	V4A (DIN 1.4404 / AISI 316L)
Kolbenstange	DIN 1.4125 / AISI 440C
Integrierter Festanschlag	
Spezialdichtungen	-50°C - +120°C
Sonderöle	Lebensmittelöl nach USDA-H1

Einsatzgebiete	Lebensmittelindustrie Medizintechnik Außenanlagen
-----------------------	---

GB

Housing	V4A (DIN 1.4404 / AISL 316L)
Piston rod	DIN 1.4125 / AISI 440C
Integrated end stop	
Special seals	-50°C - +120°C
Special oils	Food-grade according to USDA-H1

Applications	Food industry Medical Outside machinery
---------------------	---

F

Corps	V4A (DIN 1.4404 / AISL 316L)
Tige de piston	DIN 1.4125 / AISI 440C
Butée den fin de course intégrée	
Joints spéciaux	-50°C - +120°C
Huiles spéciales	Huile alimentaire selon USDA-H1

Applications	Industrie agroalimentaire Médicaux Applications extérieures
---------------------	---

I

Corpo	V4A (DIN 1.4404 / AISL 316L)
Stelo del pistone	DIN 1.4125 / AISI 440C
Battuta integrata	
Guarnizioni speciali	-50°C - +120°C
Oli speciali	Oli alimentari secondo USDA-H1

Applicazioni	Industria alimentare Medici Applicazioni all'esterno
---------------------	--

E

Carcasa	V4A (DIN 1.4404 / AISL 316L)
Vástago del émbolo	DIN 1.4125 / AISI 440C
Tope fijo integrado	
Juntas especiales	-50°C - +120°C
Aceites especiales	Aceites grado alimenticio conformea USDA-H1

Aplicaciones	Industria alimentaria Médicos Aplicaciones en intemperie
---------------------	--

Gewinde Thread Filetage Filettatura Roscas	Baureihe Series Série Serie Serie	Seite Page Page Página Página
M 4x0,35	WS-M 4x4-1 / 2	16 - 17
M 5x0,5	WS-M 5x4-1 / 2	16 - 17
M 6x0,5	WS-M 6x5-1 / 2 / 3	16 - 17
M 8x1	WS-M 8x5-1 / 2 / 3	16 - 17
	WS-M 0,1-1 / 2 / 3	18 - 21
	WP-M 0,1-1 / 2 / 3	18 - 21
M 10x1	WS-M 10x6-1 / 2 / 3	16 - 17
	WS-M 10x8-1 / 2 / 3	16 - 17
	WE-M 0,15	18 - 21
	WS-M 0,15-1 / 2 / 3 / 4	18 - 21
	WP-M 0,15-1 / 2 / 3	18 - 21
	WEB-M 0,15	68 - 69
	WSB-M 0,15-1 / 2 / 3 / 4	68 - 69
	WPB-M 0,15-1 / 2 / 3	68 - 69
M 12x1	WS-M 12x10-1 / 2 / 3	16 - 17
	WE-M 0,2	18 - 21
	WS-M 0,2-1 / 2 / 3 / 4	18 - 21
	WP-M 0,2-1 / 2 / 3	18 - 21
	WEB-M 0,2	68 - 69
	WSB-M 0,2-1 / 2 / 3 / 4	68 - 69
	WPB-M 0,2-1 / 2 / 3	68 - 69
M 14x1	WE-M 0,25	22 - 25
M 14x1,5 (L)	WS-M 0,25-0 / 1 / 2 / 3 / 4	22 - 25
	WP-M 0,25-1 / 2 / 3	22 - 25
	WEB-M 0,25	68 - 69
	WSB-M 0,25-0 / 1 / 2 / 3 / 4	68 - 69
	WPB-M 0,25-1 / 2 / 3	68 - 69
M 16x1	WE-M 0,35	22 - 25
M 16x1,5 (L)	WS-M 0,35-0 / 1 / 2 / 3 / 4	22 - 25
	WP-M 0,35-1 / 2 / 3	22 - 25
M 20x1	WE-M 0,5x19	26 - 29
M 20x1,5 (L)	WS-M 0,5x19-0 / 1 / 2 / 3 / 4	26 - 29
	WP-M 0,5x19-1 / 2 / 3	26 - 29
	WS-M 0,5x13-0 / 1 / 2 / 3 / 4	26 - 29
	WP-M 0,5x13-1 / 2 / 3	26 - 29
	WE-M 0,5x40	26 - 29
	WS-M 0,5x40-0 / 1 / 2 / 3 / 4	26 - 29
	WP-M 0,5x40-1 / 2 / 3	26 - 29
	WEB-M 0,5x19	68 - 69
	WSB-M 0,5x19-0 / 1 / 2 / 3 / 4	68 - 69
	WPB-M 0,5x19-1 / 2 / 3	68 - 69
	WPA-M 0,5	96 - 97

Gewinde Thread Filetage Filettatura Roscas	Baureihe Series Série Serie Serie	Seite Page Page Página Página
M 20x1,5	WSK-M 0,5-1 / 2 / 3	66 - 67
M 24x1,5	WE-M 1,0	30 - 33
M 25x1,5 (T)	WS-M 1,0-0 / 1 / 2 / 3 / 4	30 - 33
M 27x3 (R)	WP-M 1,0-1 / 2 / 3	30 - 33
	WE-M 1,0x40	30 - 33
	WS-M 1,0x40-0 / 1 / 2 / 3 / 4	30 - 33
	WP-M 1,0x40-1 / 2 / 3	30 - 33
	WEB-M 1,0	68 - 69
	WSB-M 1,0-0 / 1 / 2 / 3 / 4	68 - 69
	WPB-M 1,0-1 / 2 / 3	68 - 69
	WPA-M 1,0	96 - 97
M 25x1,5	WSK-M 1,0-1 / 2 / 3	66 - 67
M 30x1,5	WSK-M 1,1-1 / 2 / 3	66 - 67
M 32x1,5	WS-M 1,25x1-0 / 1 / 2 / 3 / 4	34 - 37
M 33x1,5 (H)	WP-M 1,25x1-1 / 2 / 3	34 - 37
	WS-M 1,25x2-0 / 1 / 2 / 3 / 4	34 - 37
	WP-M 1,25x2-1 / 2 / 3	34 - 37
M 32x1,5	WSK-M 1,25-1 / 2 / 3	66 - 67
M 45x2	WS-M 1,5x1-0 / 1 / 2 / 3 / 4	38 - 41
M 45x1,5 (L)	WP-M 1,5x1-1 / 2 / 3	38 - 41
M 42x1,5 (K)	WS-M 1,5x2-0 / 1 / 2 / 3 / 4	38 - 41
	WP-M 1,5x2-1 / 2 / 3	38 - 41
	WS-M 1,5x3-0 / 1 / 2 / 3 / 4	38 - 41
	WP-M 1,5x3-1 / 2 / 3	38 - 41
M 62x2	WS-M 2,0x1-0 / 1 / 2 / 3 / 4	42 - 45
M 64x2 (L)	WP-M 2,0x1-1 / 2 / 3	42 - 45
	WS-M 2,0x2-0 / 1 / 2 / 3 / 4	42 - 45
	WP-M 2,0x2-1 / 2 / 3	42 - 45
	WS-M 2,0x4-0 / 1 / 2 / 3 / 4	42 - 45
	WP-M 2,0x4-1 / 2 / 3	42 - 45
	WS-M 2,0x6-0 / 1 / 2 / 3 / 4	42 - 45
	WP-M 2,0x6-1 / 2 / 3	42 - 45

Weitere Modelle auf Anfrage • Other models on request
Autres modèles sur demande • Altri modelli su richiesta
Otros modelos a petición

Bestellinformationen • Ordering Information
Exemple de commande • Esempio d'ordinazione
Ejemplo de pedido:

Edelstahl / Stainless Steel

WE-M 0,25 -VA

Keine Kontermuttern im Lieferumfang enthalten • No lock nuts included
Contre-écrou pas inclus • Controdadi non incluso • Contratuercas no incluido

